

Vassoura Mecânica Barredora Mecânica



Características

- Caixa de engrenagens com duas velocidades em um ponto morto
- Regulagem central do ângulo das escovas
- Facilmente desmontável para o transporte
- Sistema de parafuso para baixar ou subir escovas
- Escovas em polipropileno, ou opcionalmente em piaçava

Especificações técnicas

- Largura útil de varrimento: 2,44 m
- Comprimento das escovas: 2440 mm
- Peso do Implemento: 820 kg
- Variação do ângulo de varrimento de ambos os lados: 0° à 30°
- Velocidade de operações: 4 à 10 km/h
- Força necessária para tração: 10 cv

Características

- Caja de engranajes con dos velocidades y un punto muerto
- Regulado central del ángulo de las escobas
- Facil desmonte para el transporte
- Sistema de tornillo para bajar o elevar las escobas
- Escobas en polipropileno o opcionalmente en fibra vegetal (piaçava)

Especificaciones técnicas

- Ancho útil de barrido: 2,44 mt
- Largo de las escobas: 244 mt
- Peso total: 820 kg
- Variación del ángulo de barrido en los lados: 0° - 30°
- Velocidad de operación: 4 - 10 km/h
- Fuerza necesaria para traccion: 10 cv





Caixa com engrenagem em aço temperado super dimensionado, com duas velocidades e um ponto morto, dispõe de trava para a marcha selecionada.

Caja con engranajes en acero templado, super dimensionadas, con dos velocidades y un punto muerto. Dispone de trava para la velocidad elegida.



Exclusivo sistema de regulagem da altura das escovas através de fusos independentes apoiados em rolamentos, que dão leveza e facilidade de operação.

Exclusivo sistema para el regulado de la altura de las escobas a través de vestagos roscados independientes, sostenidos por rodamientos lo que resulta en suavidad y facilidad de operación.



Conjunto de transmissão por corrente/roda dentada amplia a rotação da caixa transmitindo-a para o conjunto de escovas.

Conjunto de transmisión por cadene/engranaje, aumentando la rotación de la caja y transmitiendola hacia el conjunto de escobas.

Aplicações

Preparação de bases para asfaltamento, varrimento de pátios, galpões industriais e “CEASAS” (com raspador dianteiro opcional), varrimento de asfalto com escovas de aço (sob consulta).

Máquinas rodoviárias para pavimentação, compactação e limpeza:

- Vassoura Mecânica
- Varredora Sopradora
- Varredora Coletora
- Distribuidor de Agregados
- Capinadeira Mecânica/hidráulica
- Rolo Pé-de-carneiro Estático Rebocável
- Rolo Compactador Vibratório Rebocável

Assistência técnica e peças originais

Disponha de nossa rede de revendedores em todo o Brasil ou utilize nossa central de informações ao usuário através do DDD Grátis 0800 516611

Aplicaciones

Preparación del suelo para pavimentaciones, barrido de patios, predios industriales (con raspador delantero opcional), barrido de asfalto con escobas de acero (bajo consulta).

Máquinas viales

- Barredora Mecánica
- Barredora Recolectora
- Barredora Sopladora
- Gravilladora
- Rodillo Vibratório Remolcable
- Rodillo Compactador Pata De Cabra

Assistencia técnica/servicios y repuestos originales:

Contacte con los revendedores o utilice nuestra central de informaciones al cliente a través del teléfono



CMV CONSTRUÇÕES MECÂNICAS LTDA.

Av. das Indústrias, 940 - Distrito Industrial
CEP 94.930-230 - Cachoeirinha - RS - Brasil
Telefone +55 51 3041.6633 - Fax + 55 51 3041.6644
Home Page: www.cmv-online.com.br
E-mail: cmv@cmv-online.com.br

Distribuidor Autorizado: